
Technische toelichtingen

Karakteristiek:

AKEMI® Leisteenolie is een gebruiksklaar product bestaand uit wassen en kunstharsen. Bevat oplosmiddelen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Verdiept de natuurlijke kleur van de steen
- Beklemtoont de structuur van de steen
- Door polieren kan een zijdematte glans verkregen worden
- Waterwerende werking
- Na het opdrogen reukloos

Gebruik:

AKEMI® Leisteenolie dient voor het onderhoud van vloeren, trappen of vensterbanken van ruwe, geborstelde of fijgeslepen leisteen, zoals bv. Porto-, Bunt of olielesteen. Enkel voor binnen. Het is geschikt voor kleur- en glansopfrissing van nieuwe of gebruikte oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing:

1. Het oppervlak vooraf grondig reinigen met AKEMI® steenreiniger, AKEMI® cementsluisverwijderaar, AKEMI® roestverwijderaar, AKEMI® anti-mos Power, AKEMI® wasverwijderaar, AKEMI® olie- en vetverwijderaar of AKEMI® graffiti-verwijderaar. Voor de behandeling moet het zuiver en absoluut droog zijn; de ideale aanwendings temperatuur is 15 à 25°C
2. Schudden vóór gebruik.
3. Onverdund, overvloedig en gelijkmatig aanbrengen met doek of kwast, bij grotere oppervlakken met zwabber. Oppervlak laten drogen.
4. Eventueel meermaals aanbrengen.
5. Doen glanzen met een zachte, pluivrije doek.
6. Voor dagelijkse reiniging is AKEMI® steenzeep geschikt.

Opgelet:

- Bij aanvang is het aan te raden een staal te zetten om het uitzicht (kleurverdieping) te beoordelen en het verbruik te toetsen.
- Oppervlakken met AKEMI® leisteenolie behandeld kunnen met hetzelfde product nabehandeld worden.
- Oplosmiddelgevoelige objecten (kunststoffen, gummi, lakwerk) binnen behandelingsbereik moeten beschermd worden.
- Bij kamert° onder de 13°C wordt het product dikvlo eibaar en bij t° onder 9°C geheel vast.
- Bij koude bewaring is het noodzakelijk het product enige tijd bij 25-30°C te bewaren.
- Voor verwijderen van AKEMI® leisteenolie is AKEMI® wasverwijderaar geschikt.
- Voor een verantwoorde afvalverwerking blik volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

verbruik:	ca. 15-30m ² /L
kleur:	kleurloos, klaar
dichtheid:	ca. 0,87g/cm ³
opslag:	ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controle mogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 12.10

AKEMI Benelux bvba Lindenlei 7 B-2110 Wijnegem tel 03-354 35 60 fax 03-354 35 61