

---

**Technische toelichtingen****Karakteristiek:**

AKEMI® Cotto Wax Polish Classic is een sneldrogend product bestaand uit wassen en kunstharsen opgelost in koolwaterstoffen. Behandelde oppervlakken krijgen een glanzend oppervlak met een sterke kleurverdieping.

**Gebruik:**

AKEMI® Cotto Wax Polish Classic dient voor de eindbehandeling en het onderhoud van vloeren en trappen uit cotto, terra cotta, terres quites, klei en anderen. Enkel voor binnen. Het wordt aansluitend gebruikt na een voorbehandeling van de oppervlakken met AKEMI® Cotto Primo reiniger, AKEMI® steenreiniger of een impregnering met AKEMI® Cotto Protector W.

**Gebruiksaanwijzing:**

1. Het oppervlak vooraf grondig reinigen met AKEMI® Cotto Primo reiniger of AKEMI® steenreiniger en laten drogen.
2. De ideale aanwendings temperatuur is 15 à 25°C, vloerverwarming op voorhand uitschakelen.
3. Dun aanbrengen met doek of kwast, bij grotere oppervlakken met zwabber.
4. Bij sterk zuigende oppervlakken meermaals aanbrengen.
5. Doen glanzen, als de oppervlakte mat droog is, met een zachte doek of nylonpad
6. Voor dagelijks onderhoud is AKEMI® Cotto dweilzeep geschikt.

**Opgelet:**

- Het product is niet geschikt voor geglazuurde oppervlakken.
- Oplosmiddelgevoelige objecten (kunststoffen, gummi, lakwerk) binnen behandelingsbereik moeten beschermd worden.
- Bij kamert° onder de 10°C wordt het product dikvloeibaar en bij t° onder 0°C geheel vast.
- Bij koude bewaring is het noodzakelijk het product enige tijd boven 15°C te bewaren.
- AKEMI® Cotto Wax Polish Classic mag slechts dun aangebracht worden; bij te groot verbruik niet geschikt voor polieren.
- Voor verwijderen van AKEMI® Cotto Wax Polish Classic is AKEMI wasverwijderaar geschikt.
- Bij de verwerking AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruiken ter bescherming van de handen.
- Het product is geregistreerd bij de milieufederatie onder het nr. 1257 0031
- Voor een verantwoorde afvalverwerking blik volledig leeggebruiken.

**Veiligheidsaanwijzing:** zie EG veiligheidsbladen

**Technische gegevens:**

verbruik: ca. 15-30m<sup>2</sup>/L  
kleur: licht geel  
dichtheid: ca. 0,75g/cm<sup>3</sup>  
opslag: ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

**Aandacht:**

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent geduceerd worden.

TMB 05.05

---

AKEMI Benelux bvba Lindenlei 7 B-2110 Wijnegem tel 03-354 35 60 fax 03-354 35 61