

---

**Technische toelichtingen****Karakteristiek:**

AKEMI® antimos Longlife is een zelfwerkzaam, waterverdunbaar reinigingsconcentraat op basis van tensiden met hulpstoffen. Het product is vrij van chloor, zuren, logen en oplosmiddelen.

**Gebruik:**

AKEMI® antimos Longlife dient voor duurzame verwijdering van organische groenaanslag uit steenplaten, gevels, daken, vloeren, trappen, muren en wanden uit natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, Solnhofen, Quarzit en beton evenals keramiek, kunststof en hout. De werking houdt meer dan een jaar en is daardoor ideaal geschikt ter voorkoming van groene, glibberige aanslag.

**Gebruiksaanwijzing:**

1. Erg bevulde delen eerst mechanisch reinigen of intensief reinigen met AKEMI® antimos Power.
2. Concentraat verdunnen met water 1:10 tot 1:50.
3. Verdunde oplossing met een gietkan of sproeistoestel opbrengen en laten inwerken; optimale verwerkingstemperatuur: 10 – 25°C
4. Behandelde oppervlakken minstens 4 uren tegen regen beschermen.
5. de resten van de aanslag worden na enige dagen door de regen weggewassen of kunnen door middel van een waterstraal verwijderd worden.

**Opgelet:**

- Niet met planten in aanraking brengen, zonodig met veel water afspoelen.
- Gebruikt product niet terug in verpakking gieten.
- Het product niet aanbrengen bij directe zoninwerking of hitte.
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken.

**Veiligheidsaanwijzing:** zie EG veiligheidsbladen

**Technische gegevens:**

Verbruik:	ca. 50 m <sup>2</sup> /liter bij verdunning 1:10
Kleur:	helder, kleurloos
Dichtheid:	ca. 1,00g/cm <sup>3</sup>
Ph-waarde:	ca. 7
Opslag:	ca. 1 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

**Aandacht:**

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.