
Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® afdekfolie is een meerlagige afdekbescherming uit kunststoffolie, een elastisch PE-schuim en een absorberend vlies. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- stoot- en scheurvast
- belet verschuiven, zonder verlijming met de ondergrond
- dunne structuur, daardoor geen problemen met inpandige deuren
- goede absorptie door ingewerkt vlies
- open voor dampdiffusie, laat vocht uit de ondergrond ontsnappen
- herbruikbaar
- gemakkelijk transport door laag eigengewicht
- probleemloos weg te gooien daar het geen gevaarlijke afvalstof is

Gebruik:

AKEMI® afdekfolie is ideaal geschikt voor langdurige bescherming gedurende de bouwfase. Het beschermt alle natuur- en kunststeen evenals houten vloeren tegen vervuiling en beschadiging.

Gebruiksaanwijzing:

1. afdekfolie met de vlieszijde naar boven volledig over de vloer leggen.
2. naar behoefte gereed snijden en eventueel met kleefband fixeren (vb. trappen).
3. bij het leggen van meerdere stroken, voegen met kleefband dichtdoen.
4. na het beëindigen van het werk de afdekfolie oprollen voor recycling.

Speciale aanwijzing:

Vloeren zo mogelijk voor het voegen met open voegen laten drogen. Is dit niet mogelijk, moeten deze een beschermende afdekking krijgen. (bouwtechnische informatie 2.7 van DNV)

Technische gegevens:

Kleur:	foliezijde wit; vlieszijde wit
Dikte:	1,2 ± 0,2mm
Rolmaat:	1m x 50m
Bestand tegen:	water, zoutoplossing, verf, cement
Beperkt bestand tegen:	oplosmiddel
Temperatuurdraagwijdte:	-20°C tot +70°C
Waterdampdiffusie-equivalent dikte luchtlaag s/d:	ca. 24m

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 03.08