
Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® letterverf is een ééncomponentenlak op basis van luchtdrogende alkydhars. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Zeer laag viscose consistentie, daardoor ook met fijn penseel op te brengen.
- Geen uitvloeien bij poreuze zuigende stenen.
- Snelle droging (stofvrij na 30 min.)
- Hoog dekvermogen
- Zeer goede hechting op steen, hout en metaal.
- Hoge weer- en lichtbestendigheid.
- Vrij van zware metaalverbindingen (lood, chroom, cadmium)

Gebruik:

AKEMI® letterverf vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond moet zuiver, onvet, volkomen droog en ruw zijn.
2. Goed schudden voor gebruik, indien nodig verdunnen met AKEMI letterverf verdunner.
3. Letterverf is door toegevoegde van AKEMI letterverf verdunner ca. 5% ook spuitbaar.
4. Gereedschap kan met AKEMI® letterverf verdunner gereinigd worden.

Bijzondere tip:

- Als bescherming voor de handen kan AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruikt worden.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Kleur:	zwart, wit, bruin, licht grijs, donker grijs, roestbruin
Dichtheid:	0,90 – 1,15 g/cm ³ (afhankelijk van de kleurtoon)
Viscositeit:	400 – 600mPas
Verbruik:	0,5 - 1 m ² /liter
Opslag:	ca. 1 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren.

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichting geen aansprakelijkheid op de producent gededuceed worden.

TMB 04.04

AKEMI Benelux bvba Lindenlei 7 B-2110 Wijnegem tel 03-354 35 60 fax 03 354 35 61