

ACRYCLEAN

SILICONENTFERNER

1.



2.



3.



4.



AKEMI®

ACRYCLEAN

Ultra pure solvent, especially suited to remove silicone deposits.

Disolvente absolutamente puro, especialmente apto para eliminar restos de silicona.

Solventi con elevata purezza, particolarmente indicato per rimuovere residui di silicone.

Area of application: - removes deposits of silicone, grease and oil - cleans and degreases before gluing, sealing or coating on non-absorbent surfaces (e.g. ceramics, metals etc.) - removes tapes, stickers and foils - also suitable for natural stone and many artificial stones	Campo de aplicación: - elimina ensuciamientos de silicona, grasa y aceite - limpia y desengrasa las superficies antes de pegar o aplicar cualquier capa sobre sustratos no absorbentes (por ejemplo, cerámica, metales etc.) - despega cintas adhesivas, pegatinas y papeles plásticos - también apto para piedra natural y muchas piedras artificiales	Campo di applicazione: - rimuove silicone, grasso e olio contaminanti - pulisce e sgrassa prima di applicazioni di incollaggio e rivestimento su superfici non assorbenti (ad es. ceramica, metalli, ecc.) - solleva nastri, adesivi e pellicole - adatto anche alla pietra naturale e a molte pietre artificiali																																				
Properties: Leaves a perfectly clean and contamination-free surface, evaporates without leaving any residues.	Características: Elimina ensuciamientos que perturban la mojabilidad y se seca libre de residuos.	Caratteristiche: Elimina le impurità idratanti interferenti e va aspirare senza residui.																																				
Advantages: Removes deposits of silicone completely within a few minutes. The silicone sealant keeps its consistency (does not get liquid), so that it can be removed without leaving stripes or residues.	Ventajas: Despega completamente restos de silicona en menos de pocos minutos. En ello mantiene la silicona su consistencia (no se vuelve líquida), de modo que se puede eliminar libre de estrías y residuos.	Vantaggi: Solleva residui di silicone nel giro di pochi Minuti fuori completamente. La Silicone si conserva la sua consistenza (non liquida), quindi può essere rimosso senza striature e residui.																																				
<table> <tr> <th>Size</th><th>SU</th><th>Art.-No.</th></tr> <tr> <td>500 ml spray can</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> <tr> <td>1 l can</td><td>12</td><td>8 76 00</td></tr> <tr> <td>200 l barrel</td><td>1</td><td>8 76 02</td></tr> </table>	Size	SU	Art.-No.	500 ml spray can	12	8 76 03	1 l can	12	8 76 00	200 l barrel	1	8 76 02	<table> <tr> <th>Tamaño</th><th>Ud. de venta</th><th>No. de ref.</th></tr> <tr> <td>500 ml spray</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> <tr> <td>1 l bote</td><td>12</td><td>8 76 00</td></tr> <tr> <td>200 l barril</td><td>1</td><td>8 76 02</td></tr> </table>	Tamaño	Ud. de venta	No. de ref.	500 ml spray	12	8 76 03	1 l bote	12	8 76 00	200 l barril	1	8 76 02	<table> <tr> <th>Imballaggio</th><th>Unità sped.</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>500 ml bombola spray</td><td>12</td><td>8 76 03</td></tr> <tr> <td>1 l barattolo</td><td>12</td><td>8 76 00</td></tr> <tr> <td>200 l fusto</td><td>1</td><td>8 76 02</td></tr> </table>	Imballaggio	Unità sped.	Art.-Nr.	500 ml bombola spray	12	8 76 03	1 l barattolo	12	8 76 00	200 l fusto	1	8 76 02
Size	SU	Art.-No.																																				
500 ml spray can	12	8 76 03																																				
1 l can	12	8 76 00																																				
200 l barrel	1	8 76 02																																				
Tamaño	Ud. de venta	No. de ref.																																				
500 ml spray	12	8 76 03																																				
1 l bote	12	8 76 00																																				
200 l barril	1	8 76 02																																				
Imballaggio	Unità sped.	Art.-Nr.																																				
500 ml bombola spray	12	8 76 03																																				
1 l barattolo	12	8 76 00																																				
200 l fusto	1	8 76 02																																				

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).