

MAMMUT 200 – 2K UHS Acryl Primer/Vuller 4:1

Toepassingsgebied / Eigenschappen

Geschikt voor carrosserieherstel bij volledige, gedeeltelijke en spotreparaties. Kan worden toegepast op geschuurde ets- en epoxyprimers, polyesterplamuren, blank en verzinkt plaatmetaal, voorgelakte kunststoffen, hout en glasvezel. 2-componenten UHS primer■vuller met mengverhouding 4:1. Uitstekende kleurafstemming van de lak, ook bij lichte pigmenten.

Voordelen – Dikke-laag applicatie

Uitstekend vullend vermogen tot 200 µm in één spuitgang. Zeer snel drogend (schuurbaar na ca. 60 min. bij 20°C), gemakkelijk te schuren, flexibel en met hoog vastestofgehalte.

Voordelen – Nat-in-nat applicatie

Uitstekende hechting op KTL-delen zonder schuren. Flexibel, hoog vastestofgehalte en overschilderbaar na 15 minuten bij 20°C.

Verpakkingen

3500 ml blik: grijs, antraciet of wit. Verharder 4:1 standaard: 875 ml blik. Complete set: 3500 ml vuller + 875 ml verharder (4375 ml).

Productbeschrijving

Universele dikke■laag- en nat■in■nat■vuller in één product. Zorgt voor aanzienlijke besparing van materiaal en tijd dankzij uitstekend vullend vermogen tot 200 µm in één laag.

Opmerking

De informatie is gebaseerd op de huidige stand van ontwikkeling en toepassingstechniek en geldt als richtlijn. Gebruikers dienen eigen tests uit te voeren en het technische gegevensblad te volgen.