

AKEMI®**AKEFIX Aktivator**

Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® AKEFIX Aktivator-spray is een versneller om de uitharding te bevorderen van de AKEMI® AKEFIX 100 High-Tech CA Adhesive, bevat oplosmiddelen. AKEMI® AKEFIX Aktivator-spray is helder en niet verkleurend en dient voor de activering van de AKEMI® AKEFIX 100 High-Tech CA Adhesive.

Gebruik:

AKEMI® AKEFIX Aktivator-spray wordt gebruikt bij ongunstige omgevingsomstandigheden, zoals droge lucht, koude. De uitharding wordt door de activator versnelt. Het gebruik is aan te raden bij dikke lijmlagen, bij het verlijmen van inactieve werkstoffen (vervangt geen primer) en bij ongunstige werkomstandigheden. Bovendien wordt hij gebruikt om per ongeluk uitgelopen lijm te laten uitharden.

Gebruiksaanwijzing:

Fles voor gebruik goed schudden

AKEMI® AKEFIX Aktivator-spray kan op 2 wijzen aangebracht worden:

1. Vóór het lijmen: Aktivator op een te lijmen object spuiten en laten luchten. AKEMI® AKEFIX 100 High-Tech CA Adhesive op het andere niet voorbehandelde object brengen. Beide objecten snel samendrukken en de tijd geven om uit te harden.
2. Na het verlijmen: AKEMI® AKEFIX 100 High-Tech CA Adhesive op een te verlijmen object aanbrengen, beide objecten snel samendrukken en aansluitend de verlijmde plaats met AKEMI® AKEFIX Aktivator-spray besproeien. De lijm de tijd geven om uit te harden.

Let op:

Voor een verantwoorde afvalverwerking de flesjes volledig leeggebruiken

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

temperatuur gebruik: - +10°C tot +30°C

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van verschillende invloedsfactoren zijn deze toelichtingen alsook mondelinge of schriftelijke aanwijzingen niet bindend. De gebruiker is verzocht eigen stalen en proeven te maken; hierbij telt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats.

TMB 03.13