

AKEMI®**Letterverf Primer Spray****Technische toelichtingen****Karakteristiek:**

AKEMI® Letterverf Primer Spray is een speciale primer en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Verhogen van de kleurintensiteit en dekking van de letterverf
- Toename vulkracht
- Vermindering van het verbruik van de letterverf
- Weerbestendig
- Verbetering van de hechting van de letterverf
- Droogt snel, na ca. 20min. overschilderbaar
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Gebruik:

AKEMI® Letterverf Primer Spray dient voor het primen van open-porige oppervlakken uit steen, beton, Terrazzo en vele andere materialen en wordt gebruikt om gesneden of gefreesde letters te primen voordat AKEMI® letterverf wordt aangebracht op monumenten, grafstenen en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond moet vet-, stof-, schoon en droog zijn.
2. Maskeer niet te behandelen delen en bescherm de omgeving tegen spuitnevel.
3. Schud het blik krachtig, let op de hoorbare impact van de kogeltjes.
4. Spuit vanaf een afstand van 25 cm kruiselings dun, herhaal indien nodig.
5. Na ca. 20 minuten droogtijd kan de AKEMI® letterverf hierop gebruikt worden.

Bijzondere tip:

- Gebruik AKEMI® De vloeibare handschoenen om uw handen te beschermen.
- Niet gebruiken bij te hoge temperaturen of in fel zonlicht, omdat de primer te snel droogt en niet goed loopt (waasvorming). Optimale verwerkingstemperatuur 15 - 25 ° C.
- Doordroging is beduidend beter bij het aanbrengen van meerdere dunne lagen dan bij het aanbrengen van een dikke laag.
- Na afloop van de werkzaamheden hoeft het spuitventiel niet vrijgespoten te worden.
- Per ongeluk gespoten oppervlakken kunnen worden gereinigd met AKEMI® Universele Verdunner (weerstandstest).
- Voor een correcte afvalverwerking moet de container volledig worden geleeegd.
- Recycling in overeenstemming met de richtlijnen van EU-besluit 97/129 EG over de verpakkingsrichtlijn 94/62/EG.

Technische gegevens:

Kleur:	mat wit
Verbruik:	ca. 0,8 m ² / spuitbus
Dichtheid:	ca. 0.8 g/m ³
Drogen:	stofdroog na ca. 15 minuten aanraakbaar na ca. 20 minuten overschilderbaar na 20 minuten

Opslag: Indien bewaard op een droge en koele plaats (5-25 ° C) in de ongeopende originele verpakking, tenminste 36 maanden houdbaar vanaf de fabricagedatum.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 06 21