



## Bescherming en onderhoud van cementtegels

**AKEMI®**

Cementtegels zijn cementgebonden vloertegels, vaak met de hand gemaakt. Ze zijn poreus en hebben nood aan verzadiging van impregneerproduct. Uw cementtegels met zorg en regelmaat onderhouden met onderstaande producten verzekeren een goede bescherming tegen vlekken en een mooi verzorgde vloer.

### WERKWIJZE

Controleer bij plaatsing van nieuwe tegels dat ze schoon en vlekvrij zijn. Indien nodig mag je een eerste, lichte, reiniging met *AKEMI® Steenreiniger uitvoeren*.

Alvorens men begint in te voegen raden we aan een voorimpregnatie aan te brengen in de vorm van 1 laag *AKEMI® Anti-vlek Nano*, gelijkmatig te verdelen op een schone en kurkdroge ondergrond. Volg dezelfde gebruiksaanwijzing als voor de definitieve afwerking (zie blz. 2) met *Anti-vlek Nano*, maar dan voor slechts 1 laag en deze slechts 5 minuten laten inwerken en droogvegen.

Kort na het invoegen dien je de cementtegels grondig te reinigen met *AKEMI® Steenreiniger* om de voegresten te verwijderen. Wacht niet te lang, want dan zitten de voegresten te diep in het oppervlak en zijn deze moeilijker te verwijderen.

Definitief beschermen (impregneren) van cementtegels doe je opnieuw met *AKEMI® Anti-vlek Nano*, meerdere lagen, nat in nat.

Voor wekelijks onderhoud van cementtegels gebruik je *AKEMI® Steenzeep*.

 Deze AKEMI® producten hebben allen een **Foodsafe** certificaat!

 Let op: Gebruik nooit zuurhoudende producten op dit type vloer.

### GEBRUIK

#### EERSTE REINIGING

##### **AKEMI® Steenreiniger**

Voor het verwijderen van voegresten of bij sterke vervuilingen de vloer reinig je de cementtegels met *AKEMI® Steenreiniger*.

**TIP:** Ook cementsluier kan men verwijderen met *AKEMI® Steenreiniger* mits grondig te schrobben met een harde borstel.

Verpakking: 1 liter of 5 liter



1. Verdun de Steenreiniger met water (1:2 tot 1:20)
2. Schrob de vloer met een schrobborstel en laat gedurende 15 min inwerken
3. Product niet laten indrogen! Nadien goed naspoelen met water



## Bescherming en onderhoud van cementtegels

**AKEMI®**

### BESCHERMING

Het is aanbevolen cementtegels grondig te beschermen tegen vervuilingen en vlekken. Dit kan door het oppervlak te behandelen met dit speciaal impregneermiddel. Hierbij ontstaat een extra bescherming tegen het indringen van water, vuil en olie/vetvlekken.

Belangrijk: een cementtegel verdicht gaandeweg in het onderhoud, het is niet mogelijk om deze tegels onmiddellijk na plaatsing volledig te verdichten

Ook na het impregneren blijft er een gevoeligheid voor zuurvlekken van bv. wijn, azijn, fruit enz.

#### **AKEMI® Anti-vlek Nano**

Een snelwerkend, kleurloos, impregneerproduct, dat de poriën van de cementtegels verzadigd en bescherming biedt tegen olie- en vetvlekken, water en algemeen vuil.



Met 1l AKEMI® Anti-vlek Nano kan je +/- 15m<sup>2</sup> cementtegels behandelen.  
Verpakking: 250ml, 1l of 5l



-  1. De fles goed schudden voor gebruik.
-  2. Puur product gebruiken, niet aanlengen en contact met water of andere vloeistoffen vermijden tot het product volledig ingewerkt is (in regel pas na 12h tot 24h)  
-  3. Breng het product aan op een schoon, stofvrij, vetvrij en droog oppervlak. Aanbrengen in 3 lagen, na elkaar, nat op nat, gedurende een tijdspanne van +/- 20 minuten (in hal, keuken en/of badkamer 4 tot 6 laagjes opbrengen).  
Dun aanbrengen met een verfrol, kwast of doek.  
-  4. De laatste laag mag niet indrogen! En dient met absorberende doeken droog geveegd en nagepolierd te worden om sluiert te vermijden.
5. De water-, olie- en vuil werende werking ontwikkeld zich na enkele minuten, waarbij de volle werkzaamheid na 2-3 uur bereikt wordt. 12h later mag de vloer opnieuw betreden worden.



## Bescherming en onderhoud van cementtegels

**AKEMI®**

### ONDERHOUD

#### **AKEMI® Steenzeep (wekelijks dweilen)**

Door de cementtegels na het impregneren wekelijks te onderhouden (dweilen) met AKEMI® Steenzeep ontstaat er een goede verdichting van het tegeloppervlak en worden de tegels door hun patina steeds mooier en voller van kleur, voor een warm onderhouden uitzicht.



Deze zachte zeep is het dweilmiddel bij uitstek voor een normale reiniging van uw cementtegel. Volledig oplosbaar in (lauw) water, vormt geen lagen.

De aanwezige AKEMI® impregnering wordt door regelmatig gebruik in zijn werkzaamheid ondersteund.

Verpakking: 1 liter / 5 liter



1. Dosering: ca. 1 tot 2 dopjes in een emmer lauw dweilwater. (zeer zuinig!)
2. Hiermee dweilen zonder nabehandeling (niet naspoeien)

#### ALTERNATIEF ONDERHOUD:

##### AKEMI® Crystal Clean (dagelijks dweilen)

Als alternatief, of indien men meermaals per week wenst te dweilen, raden we AKEMI® Crystal Clean aan, geen zeep. Hiermee mogen ook andere vloertypes onderhouden worden zoals keramische tegels, natuursteen, parket, e.d. Dit is een dweilproduct op alcoholbasis, reinigt snel, streepvrij en geeft een frisse geur.

Verpakking: 1 liter / 5 liter



Indien men AKEMI® Crystal Clean als dweilproduct gebruikt raden we aan dit op regelmatige basis aan te vullen met AKEMI® Anti-vlek W voor extra bescherming en ondersteuning van de aanwezige impregnatie.

##### AKEMI® Anti-vlek W

Eens in de zoveel tijd kan u AKEMI® Anti-vlek W toevoegen aan het dweilwater, hierdoor zorgt u ervoor dat de impregnatie van de cementtegelvloer verzadigd blijft. Wanneer is dit nodig? Als u de vloer dweilt en deze droogt donker en licht op, weet u dat sommige tegels niet volledig verzadigd zijn en dus nog een impregneer laag nodig hebben. AKEMI® Anti-vlek W is een product op waterbasis dat u gemakkelijk kan toevoegen aan uw dweilwater.

Verpakking: 1 liter / 5 liter



Advies : volg steeds de richtlijnen op de AKEMI productverpakking en in de technische informatie, te raadplegen op [www.akemi.be](http://www.akemi.be). Voor vragen bel +32 (0)3 354 35 60 of Email: [info@akemi.be](mailto:info@akemi.be)

Online: [www.akemi.be/Productoverzicht/Onderhoud/Onderhoud-vloeren/Cementtegels](http://www.akemi.be/Productoverzicht/Onderhoud/Onderhoud-vloeren/Cementtegels)