

Vergelijkingstabel lijm- en voegkitten

Welk product kiest u voor welke toepassing?

	Marmersiliconen & Composit	Acrylkit	Quick Seal Fix	AKENOVA® ROCKET 200	AKENOVA® TIGER GRIP 50	AKENOVA® ELASTIC 100	AKENOVA® CLEAR 300
Chemische basis	Siliconenrubber	Polyacrylaat	MS-polymeer	Polyhybride	Polyhybride	Polyhybride	Polyhybride
Constructief verlijmen	—	—	++	++	++	++	++
Afkitten – ruimtes met daglicht	++	+ ³	++	+	+	+	+
Afkitten – ruimtes zonder daglicht	++	+ ³	± ¹	+	± ¹	+	+
Overschilderbaar	—	++	++	++	++	++	++
Natuursteen (geen randzoneverkleuring)	++	—	++	++	++	++	++
Kleven van spiegels	—	—	++	++	++	++	++
Schimmelwerend (sanitair)	++	—	++	++	+	+	++
UV-bestendig	++	—	++	++	++	++	++
Verwerking op vochtige ondergrond	—	+	++	++	++	++	++
Permanent onder water	++ ²	—	—	++	—	—	—
Blijvend elastisch	++	± ⁴	++	++	++	++	++
Toepassing binnen / buiten	Binnen + buiten	Binnen ⁵	Binnen + buiten	Binnen + buiten	Binnen + buiten	Binnen + buiten	Binnen + buiten
Verlijmingsdikte	n.v.t.	n.v.t.	Gemiddeld	Dun / dik	Dik	Gemiddeld	Dun

++ Zeer geschikt + Geschikt ± Minder geschikt — Niet geschikt n.v.t. Niet van toepassing

¹ Tenzij overschilderd — in donkere, vochtige ruimtes kan verkleuring optreden. ² Uitgezonderd de structuurkleuren en Matt-Design. ³ Indien overschilderd.

⁴ Plasto-elastisch: neemt slechts beperkte voegbeweging op. ⁵ Buiten enkel op beschutte plaatsen en overschilderd.

Deze tabel is een algemene leidraad; raadpleeg steeds het technisch informatieblad (TDS) van het product. • AKEMI Benelux BV • www.akemi.be